

**PARAMETRY TECHNICZNE KOTŁÓW MULTIOLEJOWYCH CBF-L
Z PALNIKAMI FIRMY CLEAN BURN**

Model	CBF-L 50	CBF-L 80	CBF-L 100	CBF-L 150
Zakres mocy* (kW)	30 - 65	70-95	95-115	110-150
Typ palnika	CB – 500 l	CB – 500 l	CB – 500 l, CB – 550 l	CB - 550 l
Pojemność wodna (l)	230	300	460	605
Średnica kolektora wylotu spalin (mm)	180	180	200	200
Przybliżone wymiary (DxSxW) (mm)	970x680x1395	1060x680x1395	1280x810x1655	1580x810x1655
Przybliżony ciężar kotła bez wody (kg)	400	470	690	910
Sprawność cieplna	90%	90%	90%	90%
Napięcie elektryczne	220 -230V 50Hz	220 -230V 50Hz	220 -230V 50Hz	220 -230V 50Hz
Przybliżony pobór prądu	2,8 A	2,8 A	3,3 A	3,3 A
Zużycie oleju (litr/godz)	3 - 7	8 - 10	10 - 12	13 - 15
Filtr oleju (µm)	100	100	100	100
Zapotrzebowanie sprężonego powietrza z kompresora	56,6 l/min 2,3 atm (228 kPa)	66,6 l/min 2,5 atm (240 kPa)	80 l/min 2,8atm (275 kPa)	100 l/min 2,8 atm (275 kPa)
Paliwo	Wszystkie oleje dopuszczone do spalania na terenie RP			

- **Nie wolno spalać olejów transformatorowych !!!**
- Wartości oznaczone (*) powyżej są nominalne; wartości rzeczywiste będą zależały od instalacji oraz używanego medium grzewczego
- Kocioł w wykonaniu standardowym zawiera: stalowy wymiennik ciepła, palnik, podgrzewacz oleju, pompę zasilania olejowego, zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej temperatury na kotle 95°C, wyłącznik główny, licznik roboczogodzin palnika, filtr na linii, filtr zbiornikowy.